

# METYLAN TAPEZIER-GRUND FÜR VLIESTAPETEN

## 1. WERKSTOFF

**Art des Werkstoffes:** Wasserbasiertes, weisspigmentiertes Grundiermittel auf Basis feinteiliger Kunstharzdispersionen.

**Verwendungszweck:**

- Zur Egalisierung farblich uneinheitlicher Flächen (z.B. Altbauputze oder gespachtelter Gipskarton) bei gleichzeitiger Regulierung der Saugfähigkeit und Verfestigung des Untergrundes vor dem Tapezieren und Beschichten.
- Vor allem geeignet zur Untergrundvorbehandlung bei hellen, durchscheinenden Tapeten, insbesondere Vliestapeten



**Versandereinheit:** MPI 1: Kunststoff-Eimer à 10 l

## 2. BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- ideal als Grundierung vor dem Tapezieren von Vliestapeten oder anderen durchscheinenden Tapeten
- gleicht Farbtonunterschiede des Untergrundes aus
- hohe Deckkraft, weisspigmentiert
- verfestigt den Untergrund und reguliert die Saugfähigkeit
- sperrt den Untergrund nicht ab
- gebrauchsfertig
- übertapezierbar nach 6 - 8 Stunden
- hohe Nassfestigkeit

Verarbeitungstemperatur	Untergrund- und Umgebungstemperatur nicht unter 10 C°.
Trocknungszeit	Je nach Umgebungs- und Untergrundbedingungen 6 - 8 Stunden.
Verbrauch	100 - 200 g/m <sup>2</sup>

### 3. VERARBEITUNGSTECHNISCHE HINWEISE

Metylan Tapeziergrund weiss ist geeignet auf allen tragfähigen, trockenen, saugfähigen und glatten Untergründen im Innenbereich wie z.B. Putz, Beton, Gipsfaser- und Gipskartonplatten. Metylan Tapezier-Grund kann unverdünnt bzw. mit max. 3 % Wasser verdünnt, mittels Streichroller oder Spritzgerät aufgetragen werden.

Leicht sandende Untergründe, loses Material und Staub gründlich abbürsten, alte Tapeten, Tapetenreste, Raufaser und Leimfarbenanstriche mit Metylan Aktiv Tapetenablöser entfernen.

Die Weiterverarbeitung - wie Tapezieren, Kleben oder Beschichten - kann nach ausreichender Trocknung erfolgen (siehe Trocknungszeit).

Metylan Tapezier-Grund weiss schafft einen farblich einheitlichen Untergrund, der bei Vliestapeten und anderen durchscheinenden Tapeten und Wandbelägen (holzfreie Papiertapeten, Naturwerkstoffe, Textiltapeten) unbedingt erforderlich ist.

Kritische Untergründe, für die mit einer Grundierung keine ausreichende Tragfähigkeit erzielt werden kann, sind – nach vollständiger Durchtrocknung des Grundiermittels (z.B. Metylan Tapetengrund für Alte Putze) – zusätzlich mit einer Rollenmakulatur zu bekleben. Dies gilt insbesondere in Verbindung mit Tapeten/Wandbekleidungen, die eine hohe Trocknungsspannung aufweisen.

Untergründe mit verfärbungsauslösenden Faktoren (z.B. Russverunreinigungen, Kaminversottungen, Reste von holzhaltigen Papieren) sind mit geeigneten Massnahmen zu sanieren.

### 4. BESONDERE HINWEISE

- Lagerung:** Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.
- Reinigung der Arbeitsgeräte:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
- Schutzmassnahmen:** Kontakt mit den Augen vermeiden, nötigenfalls Schutzbrille tragen.  
Bei Spritzverarbeitung Sprühnebel nicht einatmen.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Massgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt.  
**Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen.